

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.spkom.nt-rt.ru || эл. почта: smk@nt-rt.ru

MIG/MAG выпрямитель сварочный марки ВС-300Б (БА)

Сварочные выпрямители типа **ВС-300Б(БА)** предназначены для полуавтоматической сварки плавящейся сварочной проволокой в среде защитных газов изделий из сталей на постоянном токе. Выпрямители имеют жесткую внешнюю характеристику, ступенчатое регулирование выходного напряжения и блок управления полуавтоматом (только **ВС-300БА**).

Конструкция тележки на поворотных колесах, наличие площадки для установки баллона с защитным газом позволяют легко доставить выпрямитель в любое удобное место для работы.

Выпрямители имеют следующие **основные технические решения**:

- Включение источника по команде с кнопки на горелке
- Защита от тепловой перегрузки
- Класс изоляции Н по ГОСТ 8865-70
- Розетка 36В для питания подогревателя газа
- Две ступени индуктивности
- Быстроразъемные, безопасные токовые разъемы
- Принудительное охлаждение

Комплект поставки

Наименование	К-во	Примечание
Выпрямитель ВС-300Б (БА) с сетевым кабелем	1	КГ 3x4+1x2.5, L=3м
Вставка ВМ-300	2	ЗИП
Вилка 2РМД24КРН10Ш5В1	1	ЗИП (ВС-300БА)
Вилка ШР20П5НГ10	1	ЗИП (ВС-300Б)
Паспорт	1	

Напряжение питающей сети, В	3x380
Частота питающей сети, Гц	50
Номин. сварочный ток, А (ПВ, %)	315 (85)
Пределы регулирования сварочного тока, А	50-350
Пределы регулирования рабочего напряжения, В	17-35
Напряжение холостого хода, В, не более	41

Кол-во ступеней регулирования рабочего напряжения	20
Потребляемая мощность, кВА, не более	25
Масса, кг, не более	120
Габаритные размеры, мм, не более	850x420x800

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93